

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sikagard®-272 Protect

Антисептик защитный невымываемый для древесины

ОПИСАНИЕ

Sikagard®-272 Protect – предназначен для защиты древесины и материалов на ее основе от поражения грибами, бактериями, мхами, водорослями, насекомыми. Подходит для наружных и внутренних работ. Обеспечивает максимальную защиту древесины различных пород в тяжелых условиях эксплуатации, в том числе при длительном контакте с грунтом и влагой. Sikagard®-272 Protect представляет собой жидкий концентрат и может использоваться для защиты древесины от плесневелых, дереворазрушающих, деревоокрашивающих грибов, насекомых, водорослей на срок от 15 до 60 лет.

НАЗНАЧЕНИЕ

Sikagard®-272 Protect рекомендуется для защиты деревянных балок, несущих брусьев, перекрытий, лаг, нижних и верхних венцов, настилов по грунту, террас, столбов, кольев, заборов и оград, садовой мебели и инвентаря, детских игровых площадок, причалов, погребов, теплиц и других пиленых, строганных и бревенчатых элементов конструкций жилищного, общественного, производственного и сельскохозяйственного назначения, а также для внутренних работ подверженных биоразрушению.

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

| | |
|-------------------|--|
| Химическая основа | Медьборорганический комплекс, органический фунгицид, инсектицид, вода. |
| Упаковка | Пластиковая канистра 1 или 5 кг |
| Срок годности | Гарантийный срок хранения концентрата – 36 месяцев. |
| Условия хранения | в плотно закрытой оригинальной упаковке в сухом прохладном месте. |
| Цвет | Вязкая жидкость темно-синего цвета со специфическим запахом |
| Плотность | 1,11–1,21 г/см ³ |

Sikagard®-272 Protect не токсичен, не препятствует окраске и склеиванию, не вымывается из древесины водой и осадками. Обработанная древесина имеет цвет от фишашкового до светло-коричневого.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защищает древесину от повреждений
- Химически связывается с древесиной.
- Не требует обязательной покраски.
- Может использоваться в качестве защитной биоцидной пропитки перед покраской.

ВНИМАНИЕ: придает древесине зеленоватый (фишашковый) оттенок, со временем цвет меняется на серый или коричневый

| | |
|--|---|
| Значение pH | 8–12 |
| Пропорция смешивания | 1 : 9 (Sikagard®-272 Protect : вода) |
| Расход | концентрат: 25–40 г/м ² или разбавленный (готовый) раствор: 250–400 г/м ² |
| Температура материала | > +5 °C |
| Температура воздуха | > +5 °C |
| Температура основания | > +5 °C |
| Время межслойной выдержки / нанесение покрытия | 20–30 минут |
| Готовность к эксплуатации | 48 часов |

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Обработку проводить при температуре воздуха не ниже +5°C.
- Очистите деревянную поверхность от пыли, грязи и старой краски.
- Не обрабатывайте замороженную древесину.
- Не смешивать с другими составами.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

При работе использовать средства индивидуальной защиты (очки, перчатки, фартук). Избегать попадания материала на кожу и в глаза. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза промыть проточной водой в течение 10–15 минут.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Очистить поверхность древесины от пыли, грязи, старой краски.
- Разбавить Sikagard®-272 Protect водой до 10% готового раствора (100 мл Sikagard®-272 Protect и 900 мл воды).

ООО "Сика"

141733, МО, г. Лобня, ул. Гагарина, 14.
Тел.: +7 (800) 550 7 333
E-mail: info@ru.sika.com
www.sika.ru



Техническое описание продукта

Sikagard®-272 Protect
Август 2024, Версия 01.01
02189010000000226

- Нанести готовый раствор методом поверхностного антисептирования (кистью, валиком, опрыскиванием) за 2-3 раза с перерывом 20–30 минут, обеспечивая суммарный расход рабочего раствора препарата 250–400 г/м² (концентрата 25–40 г/м²) или погружением в готовый раствор на 10–15 минут.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Используйте воду для очистки инструментов и контейнеров.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

Sikagard-272Protect-ru-RU-(08-2024)-1-1.pdf